

Zweeds Rabat

Voorbehandeld met Hydrolak Zwart

Zweeds rabat (bevelsiding)

Zweeds Rabat wordt gemaakt van Noord-Europees vuren, dit staat bekend om de fijne structuur van het hout en fijne kwasten die erin zitten.

De plank heeft een fijnbezaagde zichtzijde, de plank loopt taps toe aan de bovenzijde is hij 14mm dik en aan de onderzijde 28mm.



De plank is aan de achterzijde geschaafd en voorzien van een sponning van 15mm dik. De planken worden meestal horizontaal op een verticaal regelwerk tegen de gevel gemonteerd (zgn. potdekselwerk), hierbij valt de dikke zijde over de dunne zijde heen.

Voordat de planken zwart zijn geverfd worden deze geïmpregneerd met het verduurzamingproduct Tanalith E, waardoor het hout een mooie lichtgroene kleur krijgt. Nadat de planken geïmpregneerd zijn worden deze kunstmatig teruggedroogd tot 18% vochtgehalte.

De geïmpregneerde planken worden 2x behandeld met Hydrolak Zwart, deze heeft een RAL kleur van circa 9005. Deze verf wordt opgebracht met een borstelmachine, waardoor de verf goed dekkend op de plank wordt aangebracht.



Bevestiging Zweeds Rabat:

RVS ribnagels 3.1x75mm



Frank Treuren B.V
4231 AC Meerkerk
Tel: 0183-351889
Fax: 0183-351191

E-mail: info@franktreuren.nl

Website: www.FrankTreuren.nl

